

Az AdBlue® egy 32.5% karbamid-tartalmú vizes oldat, a kipufogógáz-szennyeződés SCR technológiával való eltávolítási folyamatához ajánlott.

FELHASZNÁLÁS

- **AdBlue®** az SCR-el felszerelt járművekben használatos a kipufogógáz-katalizációs folyamatban (szelektív katalitikus redukció). Ez a folyamat egy redukálószer, amelyet az égés során a kipufogógázban keletkező nitrogén-oxidok (NOx) jelentős részének mentésére használnak.
- Az **AdBlue®** használható minden SCR technológiával működő járműben.
- Az **AdBlue®** **nem egy dízel üzemanyag adalék. Tilos az üzemanyaggal keverni, vagy az üzemanyag tartályba tölteni.**

SZABVÁNYOK

- Az **AdBlue®** a kereskedelmi megnevezése a **32.5% vizes karbamid oldatnak, amely megfelel az ISO 22241 szabvány előírásainak.**
- Az AdBlue® termékek használata engedélyezett a VDA engedélyben (Verband der Automobilindustrie – Association - a Német gépjármű gyártók által)

JELLEMZŐK

AdBlue®		Min.	Max.
Karbamid tartalom	(m/m)%	31.8	33.2
Szín		Színtelen, tiszta	
Fajsúly 20°C-on	g/cm ³	1.087	1.093
Oldhatatlan részecske tartalom	mg/kg		20
Kristályosodási hőmérséklet	°C		-11

TÁROLÁS

- A kristályosodás, vagy hidrolízis elkerülése érdekében az AdBlue® terméket **-10°C és 25°C** között kell tárolni.
- A tárolóedényeknek, tartályoknak, hordóknak, kannáknak és egyéb csomagoló anyagoknak, amelyek érintkezésbe kerülnek a termékkel, rozsdamentes acélból vagy műanyagból kell készülniük az ISO 22241 szabvány szerint.
- Nem ajánlottak olyan anyagok, mint pl. réz (és ötvözetei) sem galvanizált fémek.
- Ha az ajánlott hőmérséklet és tárolási feltételek teljesülnek, és a terméket az eredeti csomagolásában tartják bontatlanul, közvetlen napfénytől védve, akkor legalább 12 hónapig tárolható
- A veszélyes vegyi anyagokra vonatkozó előírások tekintetében az AdBlue® nem veszélyes.

AdBlue®

2016. Február

Rendeltetészerű használat mellett ez a kenőanyag nem jelent különleges veszélyt.
A biztonsági adatlapok megfelelnek az érvényben levő EU és helyi előírásoknak, kérheti helyi képviselőjétől.

Forgalmazza:

TOTAL LUBRICANTS HUNGARY KFT
2040. BUDAÖRS, NEUMANN JÁNOS utca 1.
rm.informacio@total.com