

BLUE CONCENTRATE



Kenés



Kék színező adalék hidraulika rendszerekhez.

ALKALMAZÁSOK

Hidraulika rendszerek

- Hasznos minden hidraulika rendszerhez.
- Hidraulika olajhoz adalékolva kék színűre változtatja az olaj színét. Ne használja a színező adalékot vizes oldatokhoz!
- A felhasználási arány változhat, igénytől függően 0,2% - 1% között, hidraulika rendszerekben.

ELŐNYÖK

A **BLUE CONCENTRATE** adalék rendszerhez adása lehetővé teszi:

- Elkerülhetjük az összetéveszthetőséget motorolajokkal..
- Gyorsabban megtalálható a lehetséges szivárgás.
- Könnyen azonosítható a kifolyt kenőanyag.
- Könnyebben leolvasható a nivó jelzésen az olajsint.

KEZELÉS, HYGIÉNA - BIZTONSÁG

- A BLUE CONCENTRATE megfelel a RENAULT 00-10-050/D biztonsági előírásoknak.
- Az adalék nem ártalmas..
- Nincs biztonsági jelölés, címkézés
- Magas lobbanáspontú

JELLEMZŐK	MÓDSZEREK	MÉRTÉKEGYSÉGEK	BLUE CONCENTRATE
Megjelenés (szemrevételés)	belső	-	Nem átlátszó
Szín	ASTM D 1500	-	KÉK
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D 1298	kg/m ³	872
Viszkozitás 40 °C-on	ASTM D 445	mm ² /s	30
Lobbanáspont (nyitott csészés)	NF T 60-118	°C	230

A táblázatban megadott jellemzők értékei típus értékek és tájékoztató jellegűek.

TOTAL LUBRIFIANTS
Industrie
2013-12-10
BLUE CONCENTRATE

Ez a kenőanyag az általunk ajánlottak szerint és a rendeltetésének megfelelő célra történő felhasználás esetén nem jelent különleges veszélyt. Az Európai Közösség hatályos rendelkezéseinek megfelelő biztonságtechnikai adtalap elérhető : www.total.hu - « Szolgáltatások => Dokumentumok »

TOTAL Lubricants Hungary Kft • 2040 Budaörs Neumann János utca 1. • Telefon: +36 23 507 528 • Fax: +36 23 507 507

Internet: www.total.hu

