



# RUBIA SX 40



Lubricantes monogrados adaptados a los circuitos hidráulicos, a las cajas de cambio y a los motores de camiones, maquinaria agrícola y de movimientos de tierra o canteras.

## ESPECIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES

Especificaciones internacionales

API CF / SF

## APLICACIONES

Apto para todos los circuitos hidráulicos, cajas de cambio y motores cuando el fabricante exige un lubricante monogrado de tipo aceite de motor.

El grado de viscosidad debe elegirse de acuerdo con la siguiente tabla:

	40
Circuitos hidráulicos	✓ (AT)
Cajas de cambio	✓
Motores	✓

AT = Alta temperatura ambiente (> 40°C)

BT = Baja temperatura ambiente (< -25°C)

## PRESTACIONES Y BENEFICIOS PARA LOS CLIENTES

Las formulaciones de **TOTAL RUBIA SX** poseen una buena estabilidad térmica lo que asegura una eficaz lubricación en condiciones normales de trabajo, sin riesgos de depósitos o barnices en las válvulas hidráulicas, en los engranajes de la caja o las partes calientes del motor.

Gracias a su excelente calidad de sus componentes, **TOTAL RUBIA SX** representa una elección muy rentable sin comprometer las prestaciones técnicas.

El aumento de su reserva alcalina (TBN), asociado a una muy buena calidad de sus aceites de base, permiten considerar un aumento del intervalo de cambio en los motores, en los circuitos hidráulicos y en las cajas de cambio, en comparación con otros lubricantes monogrados.

Su muy bajo punto de congelación permite un arranque inmediato de la maquinaria, incluso a muy baja temperatura. Su buena filtrabilidad proporciona una lubricación rápida de los órganos desde el arranque.

## CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

TOTAL RUBIA SX		Método	40
Viscosidad cinemática a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	14,5
Viscosidad cinemática a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	137
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	105
Punto de congelación	°C	ASTM D97	-27
T.B.N	mg KOH/g	ASTM D2896	11

\* Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.

Total Energies Marketing España, S.A.U.  
C/ Ribera del Loira, 46, 28042 Madrid – España  
Telf: 91 7220840  
<https://services.totalenergies.es/>

**TOTAL RUBIA SX 40**  
Noviembre 2016 / Abril 2018

EMPRESA CON  
EL SISTEMA DE GESTIÓN  
CERTIFICADO POR DNV  
ISO 9001 • ISO 14001  
ISO 45001 • IATF 16949

Este refrigerante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo en particular. Puede obtener los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E. a través de su delegado comercial o en la página web <http://sdstotalms.total.com>